

Samsung DM75E-BR (LH75DMERTBC/EN)

Samsung DM75E-BR - 75" - DME Series écran DEL - signalisation numérique - avec écran tactile - 1080p (FullHD)



▸ Spécifications principales

Description du produit	Samsung DM75E-BR - 75" écran DEL
Type de Produit	Écran LCD plat à rétroéclairage DEL avec écran tactile
Consommation électrique	308 Watt
Taille d'écran	75"
Utilisation commerciale	Oui - signalisation numérique
Dimensions (LxPxH)	175.61 cm x 7.41 cm x 103.41 cm - sans support
Poids	59 kg
Résolution	1920 x 1080
Format d'affichage	1080p (FullHD)
Technologie d'amélioration du mouvement	240 Hz Refresh Rate
Interface vidéo	Composant, composite, HDMI
Qté de ports HDMI	3 ports
Connectivité	Wi-Fi
Interface PC	DVI, VGA (HD-15), DisplayPort
Compatible HDCP	Oui
Technologie de rétroéclairage LCD	Rétroéclairage par LED
Rapport d'image	16:9
Tuner de télévision	Pas de tuner
Fonctions commerciales	Verrouillage des boutons, Image Rotation, Magic Clone, Auto Source Switching & Recovery
Capacité de clonage de paramètres	Oui
Caractéristiques	Horloge, sonde de température, Multiple Display Control (MDC), image par image (pas de tuner), image dans image (pas de tuner), micrologiciel évolutif, MagicInfo, mur vidéo, LED BLU, Super Clear Coating, 72% Color Gamut, MagicInfo Player-S3
Système de haut-parleurs	2 haut-parleurs
Télécommande	Télécommande
Alimentation	CA 120/ 230 V (50/ 60 Hz)

▸ Spécifications détaillées

Général

Type de Produit	Écran LCD plat à rétroéclairage DEL
Consommation électrique	308 Watt
Taille d'écran	75"
Utilisation commerciale	Oui - signalisation numérique
Intégrant	Écran tactile
Séries	DME Series
Tuner de télévision	Pas de tuner

Interface vidéo	Composant, composite, HDMI
Qté de ports HDMI	3 ports
Interface PC	DVI, VGA (HD-15), DisplayPort
Compatible HDCP	Oui
Dimensions	Sans support
Largeur	175.61 cm
Profondeur	7.41 cm
Hauteur	103.41 cm
Poids	59 kg
Affichage	
Résolution	1920 x 1080
Format d'affichage	1080p (FullHD)
Rapport d'image	16:9
Technologie d'amélioration du mouvement	240 Hz Refresh Rate
Technologie de rétroéclairage LCD	Rétroéclairage par LED
Profondeur de couleur	Jusqu'à 1, 07 milliard de couleurs
Rapport de contraste d'image	5000:1
Taux de contraste dynamique	50000:1
Luminosité	380 cd/ m2
Angle de visualisation	178 degrés
Angle de vue (vertical)	178 degrés
Densité par pixel	0.2865 x 0.8595mm
Temps de réponse	4 ms
Fonctions commerciales	Verrouillage des boutons, Image Rotation, Magic Clone, Auto Source Switching & Recovery
Capacité de clonage de paramètres	Oui
Caractéristiques	Horloge, sonde de température, Multiple Display Control (MDC), image par image (pas de tuner), image dans image (pas de tuner), micrologiciel évolutif, MagicInfo, mur vidéo, LED BLU, Super Clear Coating, 72% Color Gamut, MagicInfo Player-S3
Supports et systèmes de montage	
Pied	Facultatif
Interface de montage pour écran plat	400 x 400 mm
Télécommande	
Type	Télécommande
Système audio	
Système de haut-parleurs	2 haut-parleurs
Alimentation en sortie / Total	20 Watt
Caractéristiques supplémentaires	Haut-parleur intégré
Haut-parleurs	2 x haut-parleur à canal principal - intégré - 10 Watt
Multimédia réseau et Internet	
Connectivité	Wi-Fi
Connexions	
Type de connecteur	1 x entrée VGA (D-Sub HD 15 broches (HD-15)) 1 x entrée DVI-D (DVI numérique 24 broches) 2 x entrée HDMI (HDMI 19 broches de type A) - arrière 1 x entrée ligne audio (fiche mini-phone Stéréo 3, 5 mm) 1 x entrée vidéo composite/ vidéo en composantes (phono RCA x 3) 1 x sortie ligne audio (fiche mini-phone Stéréo 3, 5 mm) 1 x entrée DisplayPort (DisplayPort 20 broches)

1 x entrée HDMI (HDMI 19 broches de type A) - avant

Divers

Accessoires inclus Stylet, support pour stylos, piles

Câbles inclus Adaptateur série

Certificats de conformité CSA, UL, TUV, BSMI, BSMI CNS 13438 Class A, cUL, NEMKO, NOM, SASO, AS/ NZS 60950-1, CCC, PSB, IRAM, IEC 60950-1, KCC, FCC Part 15 B Class A, KC, NOM-019-SCFI-1998, KN22, KN24, K60950-1, cUL No.60950-1, EAC, GB4943.1-2011, RCM, EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003, IS13252, EN 55022:2006+A1:2007, VCCI V-3/ 2010.04 Class A, KN13, KN20, NOM-001-SCFI-1993, BIS, INMETRO, IEC60950-1

Alimentation

Périphérique d'alimentation Alimentation

Tension nominale CA 120/ 230 V (50/ 60 Hz)

Consommation électrique en mode d'attente 0.5 Watt

Consommation électrique en mode veille 0.5 Watt

Dimensions et poids (emballé)

Largeur (emballée) 189.5 cm

Profondeur (emballée) 30.1 cm

Hauteur (Expédition) 112.2 cm

Poids (Expédition) 69 kg

Caractéristiques d'environnement

Température de fonctionnement mini 0 °C

Température de fonctionnement maxi 40 °C

Taux d'humidité en fonctionnement 10 - 80%

■ What's in the box

Samsung DM75E-BR

Télécommande

Adaptateur série

Stylet, support pour stylos, piles

* Tech Data n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.